

Audion Disk Tools

[English](#) · [Руководство](#) · [Справочник команд](#)

Содержание

- [Зачем это сделано](#)
- [Принципы](#)
- [Что умеет](#)
- [Дальше](#)
- [Техническая часть](#)
 - [Запуск](#)
 - [Режимы и с чего начинать](#)
 - [Что где лежит](#)
 - [Границы файлового движка](#)
 - [Названия в рабочей области](#)

Портативный набор для работы с дисками и файлами в Windows: сверить, обновить, зеркалировать, отфильтровать по типам, упаковать, передать по сети или в облако.

Зачем это сделано

Синхронизация файлов — задача, где ошибка обходится дороже всего остального. Программа, которая «просто копирует», однажды удаляет то, чего в источнике уже нет, — и выясняется это, когда источник тоже потерян. Программа, которая «умно решает», делает это молча.

Здесь всё наоборот: **направление, удаление и способ сравнения объявлены явно**, а перед любой серьёзной операцией есть шаг, который ничего не меняет.

Лестница безопасности, по которой идут:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. сравнить | что вообще различается — без записи на диск |
| 2. предпросмотр | что именно будет скопировано, обновлено, удалено |
| 3. запуск | то, что показал предпросмотр |

Для повседневного зеркалирования держат безопасный способ сравнения; строгий включают, когда важны файлы одного размера с одинаковым временем.

Принципы

Никаких двух фиксированных папок. Источник и назначение выбираются произвольно: внешний диск, сетевой путь, большой каталог. Терабайты не копируются внутрь проекта, чтобы с ними поработать.

Способ сравнения назван вслух.

способ	как сравнивает
быстрый	размер и время
безопасный	плюс контрольная сумма там, где размер совпал, а время разошлось
строгий	сумма для всех файлов одного размера, даже при совпадшем времени

Безопасный не ловит случай «тот же размер, то же время, другое содержимое» — для этого есть строгий.

Удаление — это отдельная политика, а не побочный эффект. Одностороннее обновление ничего не удаляет. Жёсткое зеркало удаляет то, чего нет в источнике, — и называется жёстким. Есть промежуточный вариант: лишнее уезжает в карантин, а не стирается.

Облака отделены от файлов. Обычные пути — локальные и внешние диски, сетевые папки, смонтированные удалённые хранилища — идут через файловый движок. Настоящие облачные хранилища живут в отдельном разделе на своём движке. **Токены доступа и содержимое его настроек в файлы проекта не попадают.**

Пропавший диск — не пустая папка. Отключившийся сетевой монтаж Windows показывает как существующий и пустой каталог, и зеркало прочитало бы это как «удалить в приёмнике всё». Поэтому у профилей с сетевым корнем стоит якорь: файл `.audion-anchor` должен лежать в обоих корнях до начала обхода. Он создаётся один раз отдельной командой и **никогда не**

создаётся сам во время прогона — иначе защита защищала бы от чего угодно, кроме настоящего случая.

Перед запуском показывают, чем рискуете. Карточка над командой называет три вещи: на месте ли якорь, хватает ли свободного места под планируемую запись и сколько файлов будет удалено — числом и долей от приёмника. Для зеркальных политик там же выдаётся подтверждение, привязанное к просмотренному плану: запустить можно ровно то, что показали.

Проверено на настоящих папках, а не на примерах. В последнем прогоне: копирование по маске `*.docx` перенесло 29 документов, слепок сумм построен на 2478 записей, проверка этого слепка прошла. Интерактивным остаётся только выбор папки системным окном — он требует живого нажатия.

Что умеет

раздел	о чём
Сравнение	что различается между двумя папками, без изменений на диске
Одностороннее обновление	новые и изменённые уходят в приёмник, ничего не удаляется
Зеркало	точная копия источника, включая удаление лишнего в приёмнике
Зеркало с карантином	то же, но лишнее уезжает в карантин
Двусторонняя сверка	обмен недостающим и более новым, без автоматических удалений
Слепок и разница	список путей с контрольными суммами, применяемый как обновление или зеркало
Копирование по маске	разовая выборка: только документы, только медиа, только своё
Архивация	ZIP, 7Z, SFX, TAR и его сжатые варианты; шифрование, самораспаковка
Передача данных	папка, сетевая шара, сервер и облако наравне; движок под пару выбирается сам

Фильтр по типам файлов — не список расширений в поле, а браузер: группы для документов, разработки, медиа, архивов, приложений, временного, плюс свои маски.

Дальше

- [Руководство](#) — работа по шагам, режимы, профили.
- [Справочник команд](#) — все команды и параметры.
- `tools\SYNC_PROFILES_RU.md` — профили, предустановки, фильтры.
- `tools\ARCHIVE_OPERATIONS_RU.md` — архивы, самораспаковка, шифрование.
- `tools\TRANSFER_RU.md` — передача данных: операции, движки, упаковка.
- `tools\RCLONE_OPERATIONS_RU.md` — подключения к облакам, диагностика.
- `tools\RCLONE_PORTABILITY_RU.md` — установка, портативные настройки, перенос.
- `tools\MANIFEST_DIFF_RU.md` — слепки и разница.
- `tools\WORKBENCH_AND_GUI_RU.md` — рабочая область, терминал, подсказки.

Техническая часть

Запуск

<code>launcher_project.cmd</code>	основной
<code>launcher_profiles.cmd</code>	сохранённые профили синхронизации

Оба работают и через быстрый выбор, и через обычное меню.

Режимы и с чего начинать

сценарий	команда	направление	удаляет	с чего начать
проверка папки	<code>audit</code>	одна папка	нет	сразу
сравнение	<code>compare</code>	источник → приёмник	нет	перед любой серьёзной операцией
одностороннее, пробно	<code>sync --dry-run</code>	источник → приёмник	нет	после сравнения
одностороннее	<code>sync</code>	источник → приёмник	нет	после пробного

сценарий	команда	направление	удаляет	с чего начать
зеркало, пробно	<code>backup --preview</code>	источник → приёмник	нет	по желанию
зеркало	<code>backup</code>	источник → приёмник	да	когда это нужно
зеркало с карантином	<code>backup --operation- policy mirror_safe</code>	источник → приёмник	в карантин	по желанию
двусторонняя, пробно	<code>sync2 --dry-run</code>	в обе стороны	нет	перед запуском
двусторонняя	<code>sync2</code>	в обе стороны	нет	после пробного
копирование по маске	<code>copy_by_mask --mask- globs</code>	источник → приёмник	нет	пробный прогон
сохранённый профиль	<code>--pair</code>	по настройке	по политике	сравнение → предпросмотр → запуск

Устаревший ключ `dry_run_default` игнорируется с предупреждением — направление и удаление задаются явной политикой операции.

Что где лежит

<code>config\sync_presets.json</code>	предустановки фильтров
<code>config\sync_pairs.json</code>	сохранённые пары папок и политики
<code>config\rclone\rclone.conf</code>	портативные настройки облаков

Границы файлового движка

Основной движок работает с тем, что Windows и Python видят обычной папкой: локальные и внешние диски, сетевые пути, смонтированные сетевые папки, локальные папки облачных клиентов, смонтированные удалённые хранилища.

Настоящие облачные хранилища — раздел передачи данных: он ходит своими движками, по умолчанию через портативные настройки в проекте, и не хранит ни токенов, ни содержимого этих настроек в файлах проекта.

Названия в рабочей области

Единый словарь для всех проектов Audion: **Источник**, **Добавить файл...**, **Назначение**, **Сбросить**, **Удалить**, **Список**. По-английски: **Source**, **Add file...**, **Target**, **Reset**, **Delete**, **List**.

Сбросить возвращает проектные папки и файлов не трогает. **Удалить** очищает текущие источник и назначение только после подтверждения. Слова «Цель», «Очистить», **Destination** и **Clear** для этих кнопок не используются.