

Audion Media Tools - обёртки Scripts

[English](#) · [Операции](#)

Собрано из данных программы командой `media_cli.cmd map --docs`: манифест операций (`config\tool_manifest.yaml`), раскладка окна (`config>window_layout.yaml`) и таблица обёрток (`config\wrappers.yaml`). Руками не правится: текст меняется там, и команда запускается снова.

Каждая обёртка - дверь `media_cli.cmd wrapper ИМЯ`: файл со своим именем, который запускает одну или несколько операций программы с записанными для неё значениями. Переменные среды из таблицы в конце обёртки читают, как читали всегда.

Обёртка	Что это	Принимает	То же через консольную команду
<code>audio-downmix-51-to-20</code>	5.1 в стерео, WAV 24 бит	-	<code>media_cli.cmd run --operation audio_run --set audio_workflow=extract --set audio_format=wav --set audio_bit_depth=24 --set audio_sample_rate=source --set audio_channel_mode=stereo --set downmix_formula=surround_6db</code> <code>media_cli.cmd run --operation audio_run --set audio_workflow=audio_files --set audio_format=wav --set audio_bit_depth=24 --set audio_sample_rate=source --set audio_channel_mode=stereo --set downmix_formula=surround_6db</code>
<code>audio-extract-audio-copy</code>	Первый звуковой поток как есть, в контейнере своего кодека	-	<code>media_cli.cmd run --operation audio_run --set audio_workflow=extract --set audio_format=copy --set audio_copy_container=auto</code>

Обёртка	Что это	Принимает	То же через консольную команду
audio-extract-audio-wav	Звук в WAV 24 бит с родной частотой	-	<pre>media_cli.cmd run --operation audio_run --set audio_workflow=extract --set audio_format=wav --set audio_bit_depth=24 --set audio_sample_rate=source</pre> <pre>media_cli.cmd run --operation audio_run --set audio_workflow=audio_files --set audio_format=wav --set audio_bit_depth=24 --set audio_sample_rate=source</pre>
audio-extract-audio-wav-32	Звук в WAV 32 бит float с родной частотой	-	<pre>media_cli.cmd run --operation audio_run --set audio_workflow=extract --set audio_format=wav --set audio_bit_depth=32f --set audio_sample_rate=source</pre> <pre>media_cli.cmd run --operation audio_run --set audio_workflow=audio_files --set audio_format=wav --set audio_bit_depth=32f --set audio_sample_rate=source</pre>
audio-lufs-14	Громкость -14 LUFS (стриминг), WAV 24 бит	-	<pre>media_cli.cmd run --operation audio_run --set audio_workflow=extract --set audio_format=wav --set audio_bit_depth=24 --set audio_sample_rate=source --set audio_lufs=-14 --set audio_lufs_mode=one_pass</pre> <pre>media_cli.cmd run --operation audio_run --set audio_workflow=audio_files --set audio_format=wav --set audio_bit_depth=24 --set audio_sample_rate=source --set audio_lufs=-14 --set audio_lufs_mode=one_pass</pre>

Обёртка	Что это	Принимает	То же через консольную команду
<code>audio-lufs-23</code>	Громкость -23 LUFS (EBU R128), WAV 24 бит	-	<pre>media_cli.cmd run --operation audio_run -- set audio_workflow=extract --set audio_format=wav --set audio_bit_depth=24 - -set audio_sample_rate=source --set audio_lufs=-23 --set audio_lufs_mode=one_pass media_cli.cmd run --operation audio_run -- set audio_workflow=audio_files --set audio_format=wav --set audio_bit_depth=24 - -set audio_sample_rate=source --set audio_lufs=-23 --set audio_lufs_mode=one_pass</pre>
<code>audio-resample-to-44100</code>	Звук в 44,1 кГц, WAV 24 бит	-	<pre>media_cli.cmd run --operation audio_run -- set audio_workflow=extract --set audio_format=wav --set audio_bit_depth=24 - -set audio_sample_rate=44100 media_cli.cmd run --operation audio_run -- set audio_workflow=audio_files --set audio_format=wav --set audio_bit_depth=24 - -set audio_sample_rate=44100</pre>
<code>audio-resample-to-44100-32f</code>	Звук в 44,1 кГц, WAV 32 бит float	-	<pre>media_cli.cmd run --operation audio_run -- set audio_workflow=extract --set audio_format=wav --set audio_bit_depth=32f --set audio_sample_rate=44100 media_cli.cmd run --operation audio_run -- set audio_workflow=audio_files --set audio_format=wav --set audio_bit_depth=32f --set audio_sample_rate=44100</pre>

Обёртка	Что это	Принимает	То же через консольную команду
audio-resample-to-44100-32f_sync	Звук в 44,1 кГц, WAV 32 бит float, с выравниванием меток времени	-	<pre>media_cli.cmd run --operation audio_run --set audio_workflow=extract --set audio_format=wav --set audio_bit_depth=32f --set audio_sample_rate=44100 --set audio_resync=true</pre> <pre>media_cli.cmd run --operation audio_run --set audio_workflow=audio_files --set audio_format=wav --set audio_bit_depth=32f --set audio_sample_rate=44100 --set audio_resync=true</pre>
audio-resample-to-44100_sync	Звук в 44,1 кГц, WAV 24 бит, с выравниванием меток времени	-	<pre>media_cli.cmd run --operation audio_run --set audio_workflow=extract --set audio_format=wav --set audio_bit_depth=24 --set audio_sample_rate=44100 --set audio_resync=true</pre> <pre>media_cli.cmd run --operation audio_run --set audio_workflow=audio_files --set audio_format=wav --set audio_bit_depth=24 --set audio_sample_rate=44100 --set audio_resync=true</pre>
audio-resample-to-48000	Звук в 48 кГц, WAV 24 бит	-	<pre>media_cli.cmd run --operation audio_run --set audio_workflow=extract --set audio_format=wav --set audio_bit_depth=24 --set audio_sample_rate=48000</pre> <pre>media_cli.cmd run --operation audio_run --set audio_workflow=audio_files --set audio_format=wav --set audio_bit_depth=24 --set audio_sample_rate=48000</pre>
audio-resample-to-48000-32f	Звук в 48 кГц, WAV 32 бит float	-	<pre>media_cli.cmd run --operation audio_run --set audio_workflow=extract --set audio_format=wav --set audio_bit_depth=32f --set audio_sample_rate=48000</pre> <pre>media_cli.cmd run --operation audio_run --set audio_workflow=audio_files --set audio_format=wav --set audio_bit_depth=32f --set audio_sample_rate=48000</pre>

Обёртка	Что это	Принимает	То же через консольную команду
audio-resample-to-48000-32f_sync	Звук в 48 кГц, WAV 32 бит float, с выравниванием меток времени	-	<pre>media_cli.cmd run --operation audio_run --set audio_workflow=extract --set audio_format=wav --set audio_bit_depth=32f --set audio_sample_rate=48000 --set audio_resync=true</pre> <pre>media_cli.cmd run --operation audio_run --set audio_workflow=audio_files --set audio_format=wav --set audio_bit_depth=32f --set audio_sample_rate=48000 --set audio_resync=true</pre>
audio-resample-to-48000_sync	Звук в 48 кГц, WAV 24 бит, с выравниванием меток времени	-	<pre>media_cli.cmd run --operation audio_run --set audio_workflow=extract --set audio_format=wav --set audio_bit_depth=24 --set audio_sample_rate=48000 --set audio_resync=true</pre> <pre>media_cli.cmd run --operation audio_run --set audio_workflow=audio_files --set audio_format=wav --set audio_bit_depth=24 --set audio_sample_rate=48000 --set audio_resync=true</pre>
audio-to-flac	Звук в FLAC с родной частотой	-	<pre>media_cli.cmd run --operation audio_run --set audio_workflow=extract --set audio_format=flac --set audio_bit_depth=source --set audio_sample_rate=source</pre> <pre>media_cli.cmd run --operation audio_run --set audio_workflow=audio_files --set audio_format=flac --set audio_bit_depth=source --set audio_sample_rate=source</pre>

Обёртка	Что это	Принимает	То же через консольную команду
<code>audio-to-flac-48k</code>	Звук в FLAC 48 кГц	-	<pre>media_cli.cmd run --operation audio_run -- set audio_workflow=extract --set audio_format=flac --set audio_bit_depth=source --set audio_sample_rate=48000 media_cli.cmd run --operation audio_run -- set audio_workflow=audio_files --set audio_format=flac --set audio_bit_depth=source --set audio_sample_rate=48000</pre>
<code>audio-to-flac-96k</code>	Звук в FLAC 96 кГц	-	<pre>media_cli.cmd run --operation audio_run -- set audio_workflow=extract --set audio_format=flac --set audio_bit_depth=source --set audio_sample_rate=96000 media_cli.cmd run --operation audio_run -- set audio_workflow=audio_files --set audio_format=flac --set audio_bit_depth=source --set audio_sample_rate=96000</pre>
<code>audio-to-m4a-256</code>	Звук в AAC 256 кбит/с в M4A	-	<pre>media_cli.cmd run --operation audio_run -- set audio_workflow=extract --set audio_profile=m4a256 media_cli.cmd run --operation audio_run -- set audio_workflow=audio_files --set audio_profile=m4a256</pre>
<code>audio-to-m4a-384</code>	Звук в AAC 384 кбит/с в M4A	-	<pre>media_cli.cmd run --operation audio_run -- set audio_workflow=extract --set audio_profile=m4a384 media_cli.cmd run --operation audio_run -- set audio_workflow=audio_files --set audio_profile=m4a384</pre>
<code>ff-100to23976-conform</code>	100 к/с в 23,976, conform	-	<pre>media_cli.cmd run --operation fps_run -- set fps_mode=conform --set fps_target=24000/1001</pre>

Обёртка	Что это	Принимает	То же через консольную команду
<code>ff-100to23976-varispeed</code>	100 к/с в 23,976, varispeed	-	<code>media_cli.cmd run --operation fps_run --set fps_mode=varispeed --set fps_target=24000/1001</code>
<code>ff-11988to23976-conform</code>	119,88 к/с в 23,976, conform	-	<code>media_cli.cmd run --operation fps_run --set fps_mode=conform --set fps_target=24000/1001</code>
<code>ff-11988to23976-varispeed</code>	119,88 к/с в 23,976, varispeed	-	<code>media_cli.cmd run --operation fps_run --set fps_mode=varispeed --set fps_target=24000/1001</code>
<code>ff-17982to23976-conform</code>	179,82 к/с в 23,976, conform	-	<code>media_cli.cmd run --operation fps_run --set fps_mode=conform --set fps_target=24000/1001</code>
<code>ff-17982to23976-varispeed</code>	179,82 к/с в 23,976, varispeed	-	<code>media_cli.cmd run --operation fps_run --set fps_mode=varispeed --set fps_target=24000/1001</code>
<code>ff-24to23976-varispeed</code>	24 к/с в 23,976, varispeed	-	<code>media_cli.cmd run --operation fps_run --set fps_mode=varispeed --set fps_target=24000/1001</code>
<code>ff-25to23976-conform</code>	25 к/с в 23,976, conform	-	<code>media_cli.cmd run --operation fps_run --set fps_mode=conform --set fps_target=24000/1001</code>
<code>ff-25to23976-varispeed</code>	25 к/с в 23,976, varispeed	-	<code>media_cli.cmd run --operation fps_run --set fps_mode=varispeed --set fps_target=24000/1001</code>
<code>ff-2997to23976-conform</code>	29,97 к/с в 23,976, conform	-	<code>media_cli.cmd run --operation fps_run --set fps_mode=conform --set fps_target=24000/1001</code>
<code>ff-2997to23976-varispeed</code>	29,97 к/с в 23,976, varispeed	-	<code>media_cli.cmd run --operation fps_run --set fps_mode=varispeed --set fps_target=24000/1001</code>

Обёртка	Что это	Принимает	То же через консольную команду
<code>ff-50to23976-conform</code>	50 к/с в 23,976, conform	-	<code>media_cli.cmd run --operation fps_run --set fps_mode=conform --set fps_target=24000/1001</code>
<code>ff-50to23976-varispeed</code>	50 к/с в 23,976, varispeed	-	<code>media_cli.cmd run --operation fps_run --set fps_mode=varispeed --set fps_target=24000/1001</code>
<code>ff-5994to23976-conform</code>	59,94 к/с в 23,976, conform	-	<code>media_cli.cmd run --operation fps_run --set fps_mode=conform --set fps_target=24000/1001</code>
<code>ff-5994to23976-varispeed</code>	59,94 к/с в 23,976, varispeed	-	<code>media_cli.cmd run --operation fps_run --set fps_mode=varispeed --set fps_target=24000/1001</code>
<code>ff-av1-crf14</code>	AV1 (SVT), CRF 14, MKV	-	<code>media_cli.cmd run --operation storage_run --set storage_profile=svt_av1_crf14 --set audio_mode=aac_320</code>
<code>ff-av1-fast-crf14</code>	AV1 (SVT), быстрый пресет, CRF 14, MP4	-	<code>media_cli.cmd run --operation storage_run --set storage_profile=svt_av1_crf14 --set av1_preset=8 --set output_container=mp4 --set audio_mode=aac_320</code>
<code>ff-dnxhr-hq-mov</code>	DNxHR HQ в MOV, PCM 24 бит	-	<code>media_cli.cmd run --operation editing_run --set editing_profile=dnxhr_hq_mov</code>
<code>ff-dnxhr-hq-mxf</code>	DNxHR HQ в MXF, PCM 24 бит	-	<code>media_cli.cmd run --operation editing_run --set editing_profile=dnxhr_hq_mxf</code>
<code>ff-dnxhr-hqx-mov</code>	DNxHR HQX 10 бит в MOV, PCM 24 бит	-	<code>media_cli.cmd run --operation editing_run --set editing_profile=dnxhr_hqx_mov</code>
<code>ff-dnxhr-hqx-mxf</code>	DNxHR HQX 10 бит в MXF, PCM 24 бит	-	<code>media_cli.cmd run --operation editing_run --set editing_profile=dnxhr_hqx_mxf</code>
<code>ff-extract-audio</code>	Первый звуковой поток как есть, в контейнере своего кодека	-	<code>media_cli.cmd run --operation audio_run --set audio_workflow=extract --set audio_format=copy --set audio_copy_container=auto</code>

Обёртка	Что это	Принимает	То же через консольную команду
<code>ff-extract-</code> <code>subs</code>	Потоки субтитров как есть, в MKS	-	<code>media_cli.cmd run --operation</code> <code>subtitles_extract</code>
<code>ff-grade-lut-</code> <code>only-hevc10</code>	LUT, HEVC Main10	-	<code>media_cli.cmd run --operation grading_run</code> <code>--set grading_profile=lut_hevc10 --set</code> <code>audio_mode=aac_320 --set</code> <code>cpu_encoder_preset=medium</code>
<code>ff-grade-lut-</code> <code>only-</code> <code>prores422</code>	LUT, ProRes 422	-	<code>media_cli.cmd run --operation grading_run</code> <code>--set grading_profile=lut_prores422 --set</code> <code>audio_mode=aac_320</code>
<code>ff-grade-lut-</code> <code>only-proresLT</code>	LUT, ProRes LT	-	<code>media_cli.cmd run --operation grading_run</code> <code>--set grading_profile=lut_prores422 --set</code> <code>audio_mode=aac_320 --set</code> <code>target_codecs=prores_lt</code>
<code>ff-grade-lut-</code> <code>only-x264</code>	LUT, H.264	-	<code>media_cli.cmd run --operation grading_run</code> <code>--set grading_profile=lut_x264 --set</code> <code>audio_mode=aac_320 --set</code> <code>cpu_encoder_preset=medium</code>
<code>ff-grade-</code> <code>preexpose-lut-</code> <code>x264</code>	Гамма 1,15 до LUT, H.264	-	<code>media_cli.cmd run --operation grading_run</code> <code>--set grading_profile=preexpose_x264 --set</code> <code>audio_mode=aac_320 --set</code> <code>cpu_encoder_preset=medium</code>
<code>ff-grade-</code> <code>pregamma-lut-</code> <code>hevc10</code>	Гамма 0,85 до LUT, HEVC Main10	-	<code>media_cli.cmd run --operation grading_run</code> <code>--set grading_profile=pregamma_hevc10 --</code> <code>set audio_mode=aac_320 --set</code> <code>cpu_encoder_preset=medium</code>
<code>ff-grade-</code> <code>pregamma-lut-</code> <code>prores422</code>	Гамма 0,85 до LUT, ProRes 422	-	<code>media_cli.cmd run --operation grading_run</code> <code>--set script_preset=ff-grade-pregamma-lut-</code> <code>prores422.cmd --set output_container=mov --</code> <code>set pix_fmt=yuv422p10le --set</code> <code>audio_mode=aac_320</code>

Обёртка	Что это	Принимает	То же через консольную команду
<code>ff-grade-pregamma-lut-x264</code>	Гамма 0,85 до LUT, H.264	-	<code>media_cli.cmd run --operation grading_run --set script_preset=ff-grade-pregamma-lut-x264.cmd --set output_container=mp4 --set pix_fmt=yuv420p --set audio_mode=aac_320 --set cpu_encoder_preset=medium</code>
<code>ff-hdr2sdr-hable-hevc10</code>	HDR в SDR (Hable), HEVC Main10	-	<code>media_cli.cmd run --operation grading_run --set grading_profile=hdr_hable_x264 --set target_codecs=hevc_x265 --set pix_fmt=yuv420p10le --set audio_mode=aac_320 --set cpu_encoder_preset=medium</code>
<code>ff-hdr2sdr-hable-x264</code>	HDR в SDR (Hable), H.264	-	<code>media_cli.cmd run --operation grading_run --set grading_profile=hdr_hable_x264 --set audio_mode=aac_320 --set cpu_encoder_preset=medium</code>
<code>ff-hevc10-crf14</code>	HEVC Main10, CRF 14	-	<code>media_cli.cmd run --operation storage_run --set storage_profile=hevc10_crf14 --set audio_mode=aac_320 --set cpu_encoder_preset=medium</code>
<code>ff-prores-422-mov</code>	ProRes 422 в MOV, PCM 24 бит	-	<code>media_cli.cmd run --operation editing_run --set editing_profile=prores_422_mov</code>
<code>ff-prores-422-mxf</code>	ProRes 422 в MXF, PCM 24 бит	-	<code>media_cli.cmd run --operation editing_run --set editing_profile=prores_422_mxf</code>
<code>ff-prores-lt-mov</code>	ProRes LT в MOV, PCM 24 бит	-	<code>media_cli.cmd run --operation editing_run --set editing_profile=prores_lt_mov</code>
<code>ff-prores-lt-mxf</code>	ProRes LT в MXF, PCM 24 бит	-	<code>media_cli.cmd run --operation editing_run --set editing_profile=prores_lt_mxf</code>
<code>ff-prores-proxy-mov</code>	ProRes Proxy в MOV, PCM 24 бит	-	<code>media_cli.cmd run --operation editing_run --set editing_profile=prores_proxy_mov --set audio_mode=pcm_s24</code>

Обёртка	Что это	Принимает	То же через консольную команду
<code>ff-prores-proxy-mxf</code>	ProRes Proxy в MXF, PCM 24 бит	-	<code>media_cli.cmd run --operation editing_run --set editing_profile=prores_proxy_mxf --set audio_mode=pcm_s24</code>
<code>ff-remux-mkv-to-mp4</code>	MKV в MP4 без перекодирования	-	<code>media_cli.cmd run --operation remux_run --set remux_stream_mode=video_audio --set remux_target_format=mp4 --only mkv</code>
<code>ff-remux-mkv-to-mp4-faststart</code>	MKV в MP4 без перекодирования, для веба	-	<code>media_cli.cmd run --operation remux_run --set remux_stream_mode=video_audio --set remux_target_format=mp4 --only mkv</code>
<code>ff-remux-mov-to-mxf-copy</code>	MOV в MXF без перекодирования	-	<code>media_cli.cmd run --operation remux_run --set remux_stream_mode=video_audio --set remux_target_format=mxf --only mov</code>
<code>ff-remux-mp4-to-mkv</code>	MP4 в MKV без перекодирования	-	<code>media_cli.cmd run --operation remux_run --set remux_stream_mode=video_audio --set remux_target_format=mkv --only mp4</code>
<code>ff-remux-mp4-to-mkv-copy</code>	MP4 в MKV без перекодирования	-	<code>media_cli.cmd run --operation remux_run --set remux_stream_mode=video_audio --set remux_target_format=mkv --only mp4</code>
<code>ff-remux-mxf-to-mov-copy</code>	MXF в MOV без перекодирования	-	<code>media_cli.cmd run --operation remux_run --set remux_stream_mode=video_audio --set remux_target_format=mov --only mxf</code>
<code>ff-selftest</code>	Версии FFmpeg, ffprobe, yt-dlp и deno	-	<code>media_cli.cmd run --operation selftest</code>
<code>ff-trim-both</code>	Оставить то, что между IN и OUT	-	<code>media_cli.cmd run --operation trim_run --set trim_action=keep</code>
<code>ff-trim-end</code>	Отрезать конец: оставить до OUT	-	<code>media_cli.cmd run --operation trim_run --set trim_action=keep --set "trim_start="</code>
<code>ff-trim-middle</code>	Вырезать то, что между IN и OUT	-	<code>media_cli.cmd run --operation trim_run --set trim_action=cut</code>

Обёртка	Что это	Принимает	То же через консольную команду
<code>ff-trim-start</code>	Отрезать начало: оставить с IN	-	<code>media_cli.cmd run --operation trim_run --set trim_action=keep --set "trim_end="</code>
<code>ff-x264-4k-to-1080-crf14</code>	H.264 1080p из 4K, CRF 14	-	<code>media_cli.cmd run --operation storage_run --set storage_profile=x264_1080_crf14 --set audio_mode=aac_320 --set cpu_encoder_preset=medium</code>
<code>ff-x264-4k-to-1080-crf17</code>	H.264 1080p из 4K, CRF 17	-	<code>media_cli.cmd run --operation storage_run --set storage_profile=x264_1080_crf14 --set crf=17 --set audio_mode=aac_320 --set cpu_encoder_preset=medium</code>
<code>ff-x264-4k-to-1080-crf21</code>	H.264 1080p из 4K, CRF 21	-	<code>media_cli.cmd run --operation storage_run --set storage_profile=x264_1080_crf14 --set crf=21 --set audio_mode=aac_320 --set cpu_encoder_preset=medium</code>
<code>ff-x264-crf14</code>	H.264, CRF 14	-	<code>media_cli.cmd run --operation storage_run --set storage_profile=x264_crf14 --set audio_mode=aac_320 --set cpu_encoder_preset=medium</code>
<code>ff-x264-crf17</code>	H.264, CRF 17	-	<code>media_cli.cmd run --operation storage_run --set storage_profile=x264_crf14 --set crf=17 --set audio_mode=aac_320 --set cpu_encoder_preset=medium</code>
<code>ff-x264-crf21</code>	H.264, CRF 21	-	<code>media_cli.cmd run --operation storage_run --set storage_profile=x264_crf14 --set crf=21 --set audio_mode=aac_320 --set cpu_encoder_preset=medium</code>
<code>yt-1080p-avc-mp4</code>	1080p H.264 с AAC в MP4	urls	<code>media_cli.cmd run --operation youtube_run --set youtube_profile=upload_ready --set youtube_resolution=1080 --set youtube_video_codec=avc --set youtube_container=mp4 --set "youtube_options="</code>

Обёртка	Что это	Принимает	То же через консольную команду
yt-480p-aac	480p с AAC в MP4	urls	media_cli.cmd run --operation youtube_run --set youtube_profile=video_custom --set youtube_resolution=480 --set youtube_container=mp4 --set "youtube_options="
yt-batch-480p-aac	480p по ссылкам из input\urls.txt	-	media_cli.cmd run --operation youtube_run --set youtube_source_mode=batch --set youtube_profile=video_custom --set youtube_resolution=480 --set youtube_container=mp4 --set "youtube_options="
yt-batch-best-mp4	Лучшее MP4 по ссылкам из input\urls.txt	-	media_cli.cmd run --operation youtube_run --set youtube_source_mode=batch --set youtube_profile=best_mp4 --set "youtube_options="
yt-best-av1	Лучшее AV1 в MP4	urls	media_cli.cmd run --operation youtube_run --set youtube_profile=video_custom --set youtube_video_codec=av1 --set youtube_container=mp4 --set "youtube_options="
yt-best-m4a	Только звук, M4A, с обложкой и тегами	urls	media_cli.cmd run --operation youtube_run --set youtube_profile=audio_custom --set youtube_audio_format=m4a --set youtube_options=embed_metadata
yt-best-mp4	Лучшая картинка в MP4	urls	media_cli.cmd run --operation youtube_run --set youtube_profile=best_mp4 --set "youtube_options="
yt-best-mp4-safari	Лучшее MP4 так, как просит Safari	urls	media_cli.cmd run --operation youtube_run --set youtube_profile=best_mp4 --set youtube_client=safari --set "youtube_options="
yt-best-mp4-safe	Лучшее MP4, медленно и с повторами	urls	media_cli.cmd run --operation youtube_run --set youtube_profile=safe_mp4

Обёртка	Что это	Принимает	То же через консольную команду
<code>yt-clip-sections</code>	Фрагмент видео: первый аргумент - *00:01:00-00:02:00	sections	<code>media_cli.cmd run --operation youtube_run --set youtube_profile=best_mp4 --set "youtube_options="</code>
<code>yt-embed-sub</code>	Лучшее MP4 с субтитрами внутри	urls	<code>media_cli.cmd run --operation youtube_run --set youtube_profile=best_mp4 --set "youtube_options=" --set subtitle_options=write_subs,embed_subs -- set "subtitle_languages=ru,en.*"</code>
<code>yt-mp3</code>	Только звук, MP3, с обложкой и тегами	urls	<code>media_cli.cmd run --operation youtube_run --set youtube_profile=audio_custom --set youtube_audio_format=mp3 --set youtube_options=embed_metadata</code>
<code>yt-opus</code>	Только звук, Opus, с обложкой и тегами	urls	<code>media_cli.cmd run --operation youtube_run --set youtube_profile=audio_custom --set youtube_audio_format=opus --set youtube_options=embed_metadata</code>
<code>yt-playlist-1080p-avc</code>	Плейлист целиком, 1080p H.264, с номераами	urls	<code>media_cli.cmd run --operation youtube_run --set youtube_source_mode=playlist --set youtube_profile=upload_ready --set youtube_resolution=1080 --set youtube_video_codec=avc --set youtube_container=mp4 --set "youtube_options="</code>
<code>yt-playlist-best</code>	Плейлист целиком, лучшее MP4, с номераами	urls	<code>media_cli.cmd run --operation youtube_run --set youtube_source_mode=playlist --set youtube_profile=best_mp4 --set "youtube_options="</code>
<code>yt-selftest</code>	Версии FFmpeg, ffprobe, yt-dlp и deno	-	<code>media_cli.cmd run --operation selftest</code>

Обёртка	Что это	Принимает	То же через консольную команду
yt-subst-only	Только субтитры	urls	media_cli.cmd run --operation youtube_run --set youtube_profile=subst_only --set "youtube_options=" --set subtitle_options=write_subst --set "subtitle_languages=ru,en.*"
yt-update	Обновить yt-dlp	-	media_cli.cmd run --operation install_ytdlp
yt-webm-vp9	VP9 в WebM	urls	media_cli.cmd run --operation youtube_run --set youtube_profile=video_custom --set youtube_video_codec=vp9 --set youtube_container=webm --set "youtube_options="

Переменные среды, которые читают обёртки

Поле	Переменные
amf_quality	AUDION_AMF_QUALITY
audio_bitrate	AUDION_AUDIO_BITRATE, AUDIO_BITRATE
audio_copy_container	AUDION_AUDIO_COPY_CONTAINER, AUDIO_COPY_CONTAINER
audio_mode	AUDION_AUDIO_MODE, AUDIO_MODE
audio_sample_rate	AUDION_AUDIO_SAMPLE_RATE, AUDIO_SAMPLE_RATE
av1_preset	AUDION_AV1_PRESET, AV1_PRESET
batch_file	AUDION_URLS_FILE, URLS_FILE, LIST
cpu_encoder_preset	AUDION_CPU_ENCODER_PRESET, AUDION_ENCODER_PRESET, ENCODER_PRESET, PRESET
cq	AUDION_CQ, AUDION_QP, CQ, QP
crf	AUDION_CRF, CRF
decode_backend	AUDION_DECODE_BACKEND, DECODE_BACKEND

Поле	Переменные
encode_backend	AUDION_ENCODE_BACKEND , AUDION_BACKEND , ENCODE_BACKEND
encode_tuning	AUDION_ENCODE_TUNING , ENCODE_TUNING
fps_audio_oversample	AUDION_FPS_AUDIO_OVERSAMPLE
fps_audio_pcm_depth	AUDION_FPS_AUDIO_PCM_DEPTH
fps_output_profile	AUDION_FPS_OUTPUT_PROFILE , OUT_MODE
input_formats	AUDION_INPUT_FORMATS , INPUT_FORMATS
limit_first_file	AUDION_LIMIT_FIRST_FILE , AUDION_FIRST_FILE , FIRST_FILE
lut_file	AUDION_LUT_FILE , LUT_FILE , ACTIVE_LUT
mp3_lame_preset	AUDION_MP3_LAME_PRESET , MP3_LAME_PRESET
nvenc_preset	AUDION_NVENC_PRESET
overwrite	AUDION_OVERWRITE , OVERWRITE
pix_fmt	AUDION_PIX_FMT , PIX_FMT
pre_gamma	AUDION_PRE_GAMMA , PRE_GAMMA
qsv_encoder_preset	AUDION_QSV_ENCODER_PRESET
target_codecs	AUDION_TARGET_CODECS , TARGET_CODECS
trim_audio	AUDION_TRIM_AUDIO
trim_audio_channel	AUDION_TRIM_AUDIO_CHANNEL
trim_container	AUDION_TRIM_CONTAINER
trim_data	AUDION_TRIM_DATA
trim_end	AUDION_TRIM_END , TRIM_END
trim_faststart	AUDION_TRIM_FASTSTART
trim_file	AUDION_TRIM_FILE , TRIM_FILE
trim_start	AUDION_TRIM_START , TRIM_START

Поле	Переменные
trim_subtitles	AUDION_TRIM_SUBTITLES
trim_timecode	AUDION_TRIM_TIMECODE
youtube_url	AUDION_YOUTUBE_URL, YOUTUBE_URL, URL