

Скачивание

[English](#)

Назначение

Раздел СКАЧАТЬ использует yt-dlp из папки программы (`Tools\yt-dlp`); для YouTube рядом нужен Deno, он ставится вместе с yt-dlp). Режимы раздела — форматные профили: ЛУЧШЕЕ МР4, НАДЁЖНОЕ МР4, СВОЁ ВИДЕО, ДЛЯ ЗАГРУЗКИ, СВОЁ АУДИО, СУБТИТРЫ. Скачанное ложится в `output\Download` (или в `Download` выбранного Назначения), ход скачивания — строками `[download]` в журнале. Имя файла — `<автор>\<дата> - <название> [<id>].<ext>`, у плейлиста — `<номер> - <название> [<id>].<ext>`; в конце журнал называет каждый записанный файл строкой `[OK]`, а итог консольной команды — списком `downloaded`.

Источники

Поле `Источник` раздела:

- `Одна ссылка` — поле `URL`. Кнопка `ВСТАВИТЬ` справа берёт ссылку из буфера обмена; ⓘ показывает в журнале, какие форматы ссылка предлагает (разрешение, кодеки, размер), ничего не скачивая. Ссылка на видео внутри плейлиста берёт одно это видео.
- `input\urls.txt` — список ссылок, по одной на строку. Файл можно выбрать другой (`Файл ссылок`), с той же кнопкой `ВСТАВИТЬ` для пути.
- `Плейлист` — весь плейлист по ссылке; `Диапазон списка` берёт его часть, например `1-10` или `3,5,7`.

`Фрагмент` скачивает кусок по времени, а не всё видео.

Форматные профили

режим	что берёт
ЛУЧШЕЕ МР4	лучшее видео и звук, сведённые в МР4/М4А; общий профиль без особых требований. Картинка может прийти в AV1 — его играет не каждая программа
НАДЁЖНОЕ МР4	для капризных ссылок, которые обрываются: другой клиент, повторы, IPv4
СВОЁ ВИДЕО	разрешение, кодек, звук и контейнер задаются полями ниже
ДЛЯ ЗАГРУЗКИ	H.264 со звуком AAC в МР4 — то, что примет любая площадка и программа
СВОЁ АУДИО	только звук в выбранном формате
СУБТИТРЫ	только субтитры, без медиа

Пресеты над полями (**Профиль скачивания**) — готовые сочетания: Best MP4 video, 1080p AVC MP4, Safe Safari, AV1 если доступен, Audio MP3, Batch из urls.txt.

Видео и звук

Поля:

- Разрешение** : лучшее, 2160p, 1440p, 1080p, 720p, 480p.
- Видео кодек** : Auto, AVC/H.264, AV1, VP9.
- Формат аудио** : родной, M4A, Opus, MP3.
- Контейнер** : MP4, MKV, WEBM.

Рекомендации:

- Для максимальной совместимости: **ДЛЯ ЗАГРУЗКИ** или пресет 1080p AVC MP4.
- Для обычной загрузки без строгих требований: **ЛУЧШЕЕ МР4**.
- Только звук: **СВОЁ АУДИО** (например, **Формат аудио** = M4A) или пресет Audio MP3.
- Субтитры без медиа: **СУБТИТРЫ**.

Тюнинг скачивания

Флажки:

- **Повторы** — полезно при нестабильной сети.
- **IPv4** — иногда помогает, если маршрут IPv6 ломает загрузку.
- **Метаданные + обложка** — встраивает метаданные и обложку, где возможно.
- **Без плейлиста** — для ссылок из `input\urls.txt`: не разворачивать плейлист случайно.
Одна ссылка плейлист не разворачивает никогда.

Потоки — сколько фрагментов качается сразу; **Клиент** — каким клиентом представляться YouTube (Default, Safari, Android).

Субтитры

Поля:

- **Ручные** ;
- **Авто** ;
- **Встроить** ;
- **Языки субтитров** .

Языки лучше указывать явно, например:

`ru,en`

или:

`en.*,ru.*`

в зависимости от формата yt-dlp и источника.

Cookies

Ссылкам, где yt-dlp должен видеть вход в учётную запись, нужны cookies. Поле **Cookies** :

- **Нет** ;
- **Chrome** , **Edge** , **Firefox** , **Brave** — cookies браузера берутся в момент скачивания;

- **Файл** — файл cookies (**Файл cookies**, по умолчанию **config\cookies.txt**; кнопка **ВСТАВИТЬ** — путь из буфера).

Щит рядом с файлом запечатывает его DPAPI для этой учётной записи Windows в **config\cookies.dapi**: скачивание с **Файл** берёт эту копию, и открытый файл больше не нужен — его можно удалить.

По умолчанию стоит **Файл**: запечатанная копия, а без неё — файл поля, уходит с каждым скачиванием, если он есть. Публичной ссылке cookies не нужны — для неё можно выбрать **Нет**.

Правила:

- не хранить cookies в публичном репозитории;
- не отправлять cookies вместе с отчётами;
- при ошибках сначала проверить путь и формат файла cookies.

Архив скачиваний

Вести архив скачиваний включает архив yt-dlp (**config\download-archive.txt**). По умолчанию он выключен, чтобы пользователь явно решал, нужно ли пропускать уже скачанные ссылки.

Включай архив, если папка повторяется регулярно и важно не скачивать одно и то же дважды.

Сухой прогон

Только показать команду и кнопка КОМАНДА показывают настоящий вызов yt-dlp до запуска.

Проверяй его, когда меняешь:

- клиент;
- cookies;
- субтитры;
- контейнер;
- источник ссылок;
- архив скачиваний.

Типовые ошибки

Скачался плейлист вместо одного видео

Это ссылки из `input\urls.txt`: включи `Без плейлиста`.

Ссылка работает в браузере, но не в yt-dlp

Попробуй:

1. НАДЁЖНОЕ MP4 или пресет Safe Safari;
2. `IPv4`;
3. cookies браузера;
4. обновить yt-dlp: SETTINGS → КОМПОНЕНТЫ → ОБНОВИТЬ или СЕРВИС → «Установить yt-dlp».

Не те субтитры

Проверь `Языки субтитров` и раздели ручные и автоматические. У некоторых источников есть только автоматические.

MP4 не получился

Причины:

- источник даёт только VP9/AV1/WebM;
- выбрано несовместимое сочетание кодека и контейнера;
- yt-dlp не может свести потоки без перекодирования.

Для совместимости выбирай ДЛЯ ЗАГРУЗКИ.