Нарезка: матрица форматов, методы проверки и грабли FFmpeg

English

> **Про интерфейс в этом документе.** Точки реза находят в плеере mpv, который открывается кнопкой из раздела, и переносят в поля кнопками — либо вводят таймкодом с клавиатуры.

Справочник по разделу НАРЕЗКА. Всё, что здесь написано, **измерено**, а не взято из документации: каждая ячейка таблиц — реальная попытка записи с `-c copy` и чтением результата обратно, каждое число синхрона — замер по кадрам и сэмплам. Числа сняты на **FFmpeg 9.0.1** и переснятые на 8.0.1 совпали до ячейки. Какая сборка попадёт в поставку — решает установщик по версии драйвера NVIDIA (на большинстве машин это ветка 8.x), поэтому обе проверены.

Раздел подробно — в TRIM_RU.md, решения — в DECISIONS_RU.md. Здесь — фактура по обрезке; полный свод измерений, включая пересчёт частоты и пределы самого FFmpeg, — в MEASUREMENTS_RU.md.

1. Что раздел делает

Нарезка копирует потоки (`-c:v copy`) и не перекодирует картинку. Отсюда четыре свойства, которые определяют всё остальное:

- частота берётся у файла как есть: `ffprobe` отдаёт точную дробь (`24000/1001` для 23,976 и `24/1` для честных 24,000), и ничего не домысливается — камера снимает и то, и другое;
- начало куска ложится на **ключевой кадр** (иначе поток нечем начать);
- конец режется **числом кадров** по точной дроби частоты;

- звук копируется как есть, кроме двух случаев (выбор канала и PCM в MXF), где он переписывается сэмпл-в-сэмпл без потери поколения.

Режим	Что остаётся	Точек
Убрать начало	всё после IN	одна (IN)
Убрать конец	всё до OUT	одна (OUT)
Оставить середину	кусок между IN и OUT	две
Разделить	все части, ничего не выбрасывается; стыки на ключевых кадрах	N точек — N + 1 частей, до 30 точек

Строки `+` в `Оставить` и `Вырезать` — не новые режимы, а отдельные прогоны того же режима по тому же дублю, каждый в своём файле (`_keep01`, `_cut01`): всё измеренное здесь относится к каждому из них как к одиночному резу.

---

2. Контейнер × видеокодек

Пары «видео + звук, который контейнер точно принимает», запись `-c copy`, затем чтение обратно и сверка кодека.

Видео	MP4	MOV	MKV	MXF	TS	M2TS
H.264	да	да	да	да	да	да
HEVC	да	да	да	**нет**	да	да
ProRes	**нет**	да	да	да	**нет**	**нет**
DNxHD/DNxHR	**нет**	да	да	да	**нет**	**нет**
MPEG-2	да	да	да	да	да	да
AV1	да	**нет**	да	**нет**	**нет**	**нет**
VP9	да	**нет**	да	**нет**	**нет**	**нет**

Что из этого следует для практики:

- **ProRes и DNxHR живут в MOV, MKV и MXF.** MP4 их не примет — попытка даёт «Could not find tag for codec» и файл нулевой длины, поэтому такая пара отклоняется до запуска.
- **HEVC не идёт в MXF.** Камерный HEVC (Canon, Sony) в MXF не переложить без перекодирования — это отдельная операция, не обрезка.
- **AV1 и VP9 не идут в MOV.**

3. Контейнер × аудиокодек

Звук	MP4	MOV	MKV	MXF	TS	M2TS
PCM 16 LE	да	да	да	да	**нет**	**нет**
PCM 16 **BE** (`twos`, Canon)	да	да	да	**нет**	**нет**	**нет**
PCM 24 LE	да	да	да	да	**нет**	**нет**
PCM 32 float	да	да	да	**нет**	**нет**	**нет**
AAC	да	да	да	**нет**	да	да
AC-3	да	да	да	**нет**	да	да
E-AC-3	да	да	да	**нет**	да	да
MP3	да	да	да	**нет**	да	да
FLAC	да	**нет**	да	**нет**	**нет**	**нет**
ALAC	да	да	да	**нет**	**нет**	**нет**
Opus	да	**нет**	да	**нет**	да	да

Главное:

- **MXF принимает только PCM, и только little-endian.** Это важно для Canon: камера пишет `pcm_s16be`, и при выводе в MXF звук переписывается в `pcm_s16le` — те же сэмплы, порядок байт, который требует контейнер.
- **MPEG-TS не принимает PCM.** Материал с AVCHD-карты со звуком PCM в TS не переложить; MOV возьмёт как есть.
- **MOV не принимает FLAC и Opus**, хотя MP4 принимает оба.

3.1. Звуковой файл

Звуковой файл не копирует поток, а декодирует его и режет по сэмплу, поэтому матрица контейнеров выше к нему не относится. Что куда пишется:

Кнопка	Кодек	Контейнер	Без потерь
Как есть: PCM	тот же PCM	`wav`, `w64`, `aif`, `aiff`, `caf`, `au`, `snd`, `mka`	да
Как есть: FLAC, ALAC, WavPack, TTA	тот же	свой или `mka`	да
Как есть: MP3, AAC, Opus, Vorbis, AC-3, E-AC-3	тот же, битрейт исходника	свой или `mka`	одно поколение
WAV	PCM разрядности исходника; float для сжатого	`wav`, RF64 после 4 ГБ	да
FLAC, ALAC	FLAC, ALAC	`flac`, `m4a`	до 24 бит
M4A	AAC	`m4a`	нет
MP3	LAME	`mp3`	нет
Opus	libopus, не больше 256 kbps	`opus`	нет

Обложку держат MP3, M4A, FLAC, ALAC и MKA; WAV и Opus — нет.

Копирование пакетов (точная резка выключена) предлагается для MP3 в `mp3`, AAC в `m4a` и `m4b`, Vorbis в `ogg` и `oga`, Opus в `opus`, `ogg` и `oga`; для остального — нет. Во что обходится стык у каждого кодека — в `TRIM_RU.md`, замеры — в `MEASUREMENTS_RU.md`, раздел 12.3.

4. Точность реза

4.1 Кадры

Проверено на восьми синтетических источниках и одном камерном. Во всех случаях число кадров совпало с планом до единицы.

Источник	Запрос	Кадров	Расхождение
ProRes 25p	3 → 9	150	0
HEVC long-GOP 29.97	12 → 30	600	0 (после добора по декодируемым)
H.264 all-intra 23.976	3 → 9	144	0
29.97 drop-frame	5 → 15	330	0
59.94 drop-frame	3 → 9	360	0
MPEG-TS (старт 1.44 с)	2 → 8	300	0
4 канала PCM	2 → 8	150	0
Canon HEVC 4:2:2 10 бит	3 → 10	166	0
ARRI ProRes 4444 XQ 24,000	2 → 8	144	0
VFR (30 → 17.6)	4 → 16	по времени	+1.07 с, объявлено

4.2 Синхрон звука

Метка есть в обеих дорожках одновременно: белый кадр в начале каждой секунды и щелчок в тот же момент. Отклонение считается **от исходника**, а не абсолютное.

Контейнер	Изменение против исходника
MP4	0…2 мс
MOV	0…5 мс
MKV	1…3 мс
MXF	0…5 мс (после перезаписи PCM; до неё было 9…18)

На камерном файле звук найден в исходнике **дословно**: кусок начинается на 48 сэмплов (1 мс, сороковая доля кадра) после точки реза.

4.3 Метаданные

Проверено на файле с поворотом, двумя дорожками и тегами проекта:

Что	MP4	MOV	MKV
Поворот (`rotation=90`)	да	да	да
Язык дорожек (`rus`, `eng`)	да	да	да
Теги проекта (title, artist)	да	да	да
Камерные теги (make, model, brands)	да	да	частично
Таймкод как дорожка `tmcd`	да	да	**нет** (текстовый тег)

Камерные теги переносит `-movflags use_metadata_tags`; без него MP4-мультиплексор пишет свои `isomiso2mp41` и теряет `make`, `model` и бренд вроде `mp42hvc1CAEP`.

5. Грабли FFmpeg, найденные измерением

Каждая стоила отдельного разбора; ни одна не очевидна из документации.

№	Грабля	Проявление	Как обойдено
1	`-ss` до `-i` сбрасывает время	`-to` после него считает от нового нуля	хвост уезжает как длительность/кадры, не как абсолютная точка
2	`round(fps)` на дробных частотах	4 минуты на 29.97 превращаются в 240.27 с	частота живёт как `Fraction` от `ffprobe` до `ffmpeg`
3	Округление конца «к ближайшему»	теряется кадр, стоящий на 29.9966 при запросе 30.0	конец округляется вверх
4	`-t` при копировании	перебор на 1–3 кадра на потоке с B-кадрами	хвост задаётся `-frames:v`
5	`-frames:v` точен только с точным `-ss`	при `-ss` мимо ключевого кадра кусок короче на зазор	seek всегда на вычисленный ключевой кадр
6	HEVC с B-пирамидой	муксер пишет на 2–4 кадра меньше, чем просили	недобор измеряется и рез повторяется один раз с поправкой
7	`-avoid_negative_ts make_zero`	видео уезжает на 0.1 с от звука	не используется

№	Грабля	Проявление	Как обойдено
8	`start_time` ≠ 0 (MPEG-TS 1.44 с)	все точки смещаются на эту величину	смещение снимается с ключевых кадров и возвращается при seek
9	`avg_frame_rate` на VFR	счёт кадров покрывает не тот отрезок (12 с → 16 с)	VFR определяется и режется по времени, с предупреждением
10	`-n` на существующий файл	«already exists», **код возврата 0**	цель проверяется до запуска
11	PCM в MXF при `-c copy`	384 лишних сэмпла в начале (8 мс)	PCM переписывается сэмпл-в-сэмпл (LE)
12	`-map_metadata 0` в MP4	камерные теги и бренды теряются	`-movflags use_metadata_tags`
13	`pan=mono	c0=c1` на моно	пишет тишину, код возврата 0
14	MXF + сжатый звук	«Could not write header», код 4294967274	отклоняется до запуска с объяснением
15	Пакет ≠ кадр	муксер пишет 600 пакетов, декодер отдаёт 597: хвостовые B-кадры ссылаются за границу реза	недобор ловится по длительности потока и добирается по декодируемым кадрам
16	Камерный RAW в MXF	`codec_name` пуст, размеры нулевые, «dimensions not set», файл нулевой длины	отклоняется до запуска: у FFmpeg нет декодера X-OCN и ARRIRAW
17	Предупреждение ломает разбор JSON	`stderr` подмешивается в `stdout`, и `json.loads` падает на строке «could not resolve file descriptor strong ref»	пробы читаются с разделёнными потоками

6. Как всё это меряется

Команды, которыми получены числа выше. Их же стоит использовать при следующей проверке — иначе результаты не сравнить.

Кадры. Считать пакеты, а не декодировать: результат тот же, время — в сорок раз меньше (0.14 с против 5.7 с на четырёх минутах 59.94).

```
ffprobe -v error -select_streams v:0 -count_packets -show_entries
stream=nb_read_packets -of csv=p=0 FILE
```

Ключевые кадры вокруг точки, без сканирования всего файла:

```
ffprobe -v error -select_streams v:0 -skip_frame nokey -read_intervals
"START%+WINDOW" -show_entries frame=pts_time -of csv=p=0 FILE
```

Синхрон. Нужен источник с меткой в обеих дорожках: белый кадр и щелчок в один момент. Видео читать через `signalstats` с `-fps_mode passthrough` — иначе фильтр продублирует кадры под свои часы и сдвинет времена:

```
ffmpeg -v info -i FILE -map 0:v:0 -vf
"signalstats,metadata=print:key=lavfi.signalstats.YAVG" -fps_mode passthrough -f null
-
```

Звук — по сэмплам, а не через `silencedetect`: детектор работает окнами по 20 мс, а мерить приходится единицы миллисекунд.

```
ffmpeg -v error -i FILE -map 0:a:0 -ac 1 -ar 48000 -f s16le -
```

Побитовая проверка копирования. Найти звук куска внутри звука исходника: если он там есть дословно, звук скопирован, а позиция даёт точное смещение реза.

Совместимость. Записать одну секунду `-c copy` в контейнер и **прочитать обратно**. Партнёрский поток подбирать под контейнер: MXF не примет AAC, TS не примет PCM, и без этого ячейка покажет отказ партнёра, а не проверяемого кодека.

Ловушки самих измерений

Три ошибки, на которых я уже спотыкался — стоят того, чтобы их не повторять:

1. **Сравнивать «первую найденную вспышку» с «первым найденным щелчком».** Если один поток открывается меткой, а другой нет, детекторы описывают разные события — получается «рассинхрон 107 мс», которого нет.
2. **Мерить синхрон детекторами FFmpeg.** `blackdetect` работает целыми кадрами, `silencedetect` — окнами; вместе они дают 40 мс погрешности, то есть больше, чем измеряемая величина.

3. **Проверять совместимость по коду возврата.** Файл может записаться и не читаться обратно; TS «принимает» ProRes ровно так.

6.1. Камерный RAW: чего инструмент не может

Два формата, которые FFmpeg не открывает **ни в какой версии** — проверено и на 8.0.1, и на 9.0.1:

Файл	Что внутри	Что видит ffprobe
Sony BURANO X-OCN LT	X-OCN в MXF OP1a	поток без имени кодека, `width=0`, звук `pcm_s24le` читается
ARRI Alexa Mini `.mxf`	ARRIRAW в MXF	то же самое

Попытка простого копирования даёт «dimensions not set» и файл нулевой длины, поэтому такие исходники отклоняются до запуска с прямым объяснением. Резать их можно в родном ПО производителя (Sony Catalyst, ARRI Reference Tool) или после транскода.

Тот же материал в **MOV** режется полноценно: ARRI ProRes 4444 XQ (2944×2160, 12 бит, 5 дорожек PCM) прошёл кадр в кадр, вместе с таймкодом 02:00:11:11 → 02:00:13:11.

---

7. Чего мы не проверяли

Список открытый — чтобы никто (включая автора) не решил, что матрица закрыта:

- камеры, кроме Canon HEVC и ARRI ProRes: Sony XAVC, Panasonic, BMPCC, GoPro с телеметрией, AVCHD прямо с карты;
- файлы **длиннее** часа (час проверен: 50,7 ГБ, рез кадр в кадр на 58-й минуте и на последних секундах — см. `MEASUREMENTS_RU.md`);
- нехватка места на диске в середине записи;
- источник на сетевом пути или занятый другой программой;
- две операции одновременно;
- звук 96 кГц и 32 бита float в реальном материале;

- звук, идущий за последним кадром на границу пакета: после добора хвоста он уходит вперёд на 0,1 с и об этом сообщается, но на слух это не проверялось;
- звуковые файлы с настоящего рекордера (poly-WAV, iXML), копирование пакетов AC-3, E-AC-3, DTS и AAC вне M4A.